

*Prodotti di
Qualità Superiore*




COLORIFICIO MARIOTTI FOLIGNO

SMALTI SINTETICI E OLEOSINTETICI


Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazioni
e quindi hanno solo valore indicativo



BIANCO



BIANCO PANNA 138



AVORIO CHIARO 101



AVORIO ANTICO 142



AVORIO 102



BEIGE SAHARA 137



NOCCIOLA 107



BRUNO CAMMELLO 109



MARRONE MEDIO



MARRONE SCURO



TESTA DI MORO 112



CIOCCOLATO RAL 8017



CELESTE CIELO 131



BLUETTE 152



BLU OLTREMARE 135



VERDE BANDIERA 127



VERDE EGEO 156



VERDE OLIVA 143



VERDE BOSCO 128



VERDE VAGONE 130



VERDE RAL 6005



GIALLO SOLE 144



GIALLO OCRA 145



ARANCIONE PURO 114



ROSSO SEGNALE 115



ROSSO CARMINIO 116



GRIGIO PERLA 140



GRIGIO ARTICO 147



GRIGIO 121



GRIGIO TORTORA 123



NERO 148



COLORIFICIO MARIOTTI FOLIGNO



SINTMARIOL

SMALTO SINTETICO PURO

Brillantissimo, elastico, non ingiallente, di elevata copertura e di ottima pennellabilità. Ideale per superfici in Ferro e Legno offre uno scudo sicuro contro i raggi ultravioletti ed il salino.



PLEXTOIL EXTRA

SMALTO SINTETICO PER INTERNI ED ESTERNI

Lucentezza, resa e pennellabilità ne fanno uno smalto di classe superiore. Facile da usare, raccomandato per infissi in legno e ferro, protegge il supporto non sfarinando. Resistente ai raggi ultravioletti ed al salino.



PLEXTOIL

SMALTO OLEOSINTETICO POLIVALENTE

Si usa come finitura su superfici in legno e ferro; quest'ultimo dopo essere stato trattato con antiruggine. Di buona protezione e elevata brillantezza.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Mescolare accuratamente, evitare di verniciare quando si è in presenza di troppa umidità e di temperatura eccessiva. Sigillare bene il barattolo dopo l'uso e riporlo in un luogo fresco.

RESA 10 mq. per litro

ESSICCAZIONE 2 ore fuori polvere; riverniciabile dopo 24 ore.

DILUENTE Acqua ragia minerale 3/4% a pennello e a rullo; 7/8% a spruzzo. È compatibile anche con diluente nitro e solventi inodori.

